



D-Sub-Einsatz,  
9-polig, Stift

52 09 204 / DSB-09-204  
Sub-D Gehäuse 9-polig  
Axial, M3

Kabel: Nexans  
BL-8A komb. 2x20,5 + 4x0,25  
à 2 Meter

Crimpflansch und -Hülse lt.  
Crimpflanschfestlegung

52 09 133 / DS-09-133  
Sub-D Gehäuse 9-polig  
schräg, M3, lang

D-Sub-Einsatz,  
9-polig, Buchse mit Lötkehl

**Belegung:**

52 09 204 Stift	nach	① Buchse	Widerstand 120 Ω 0,1W	② Buchse	Ader
1	-	-		2	bl
2	-	2		-	rt
3	-	3		3	ws1
7	-	7		-	bn
8	-	-		7	gr
Schirm	-	Schirm		Schirm	

Erstmusterarchivierung <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>		Maßstab:	Material:	Dicke:	Lieferlänge:
Zugehörige Unterlagen:		Farbe:		Brandklasse:	
		Oberfläche:			
Freimaßtoleranzen:			Benennung:		
			KK-PS-08-710		
			Kabel für Prüfstand 2 x 2 Meter		
TT-MM-JJ	Datum	Name			
Bearb.	24. Okt. 2012	CG			
M-Gepr.					
Artikelnummer:		Zeichnungsnummer:			
41 00 710		41 00 710 - A			
Projekt-Nummer: AT 0570			CAD-Bez.:		

